

宝工 10 月新品推广活动

剥线钳系列

SR-363A/SR-363B



NEW

二合一同轴电缆剪剥线钳

剪剥二合一设计
精密CNC成型

产品特点

- 剪、剥二合一，方便同轴电缆剪切及内部线材剪剥进行，一支一次搞定
- 本体SK5高碳钢，硬度HRC50度，精密CNC成型，尺寸更为精准
- 双色TPR防滑手柄设计，操作使用更舒适
- 剥线能力 20~10AWG
- 可剪10mm平方的圆电缆
- 中间搭配可剪M3以下螺丝的小孔
- 总长：168mm



螺丝剪切



剪线



剥线

| 型号 | 应用范围 |
|---------|----------|
| SR-363A | AWG14~8 |
| SR-363B | AWG20~10 |

| 产品型号 | 中文品名 | 零售价 | 活动方式 |
|---------|------------------------|-------|----------|
| SR-363A | 二合一同轴电缆剪剥线钳(AWG 14~8) | 115.0 | 买 12 送 1 |
| SR-363B | 二合一同轴电缆剪剥线钳(AWG 20~10) | 115.0 | 买 12 送 1 |

网络压接工具

CP-251B/CP-351B



NEW

Y.O裸端子棘轮压着钳

省力35%

产品特点

- 新型结构设计，搭配棘轮调整装置，使用方便，操作更省力
- 全制程中碳钢冲压，HRC热处理
- 本体及口模表面染黑处理，美观，防锈能力佳
- 人体工学，流线造型，TPR防滑手柄，使用更舒适
- S50C为日本进口钢材，材质均匀优良
- 二种尺寸可供选择，满足不同市场及使用者需求

精巧设计
省力棘轮



压接YO裸端子

| 型号 | 材质 | 手柄 | 硬度 | 应用范围 | 总长 (mm) |
|---------|---------------------|-----|----------------------------------|--|---------|
| CP-351B | 本体:S50C 口模: 4340 | TPR | 本体: HRC 40~42° 口模: HRC43°~45° | AWG: 8, 6, 4, 2 DIN: 10, 16, 25, 35mm2 JIS: 8, 14, 22, 38 mm2 | 350 |
| CP-251B | 本体:S50C 口模: 4140 | TPR | 本体: HRC 43~45° 口模: HRC44°~46° | AWG: 22-16/16-14/ 8, 6 DIN: 1.25/2/5.5/8/14 mm JIS: 1.25/2/5.5/8/14 mm | 245 |



| 产品型号 | 中文品名 | 零售价 | 活动方式 |
|---------|--------------------------------------|-------|----------|
| CP-251B | Y.O裸端子棘轮压着钳(1.25~14mm ²) | 230.0 | 买 10 送 1 |
| CP-351B | Y.O裸端子棘轮压着钳(8.0~38mm ²) | 325.0 | 买 10 送 1 |

螺丝起子系列

SD-9314 RoHS

16合1 Apple维修工具组 **NEW**

▶ 产品特点

- 双色防滑可替换起子手柄，搭配12款Apple系列产品常用规格的起子头。
- 12支起子头均采用高规格钨钢精制成，精密耐用。
- 二支翘棒及三角翘片，均使用塑钢(POM)材质，耐用不易损坏。
- 内含S梅起子头(TS1)，为PentaLobe螺丝专用，独特设计，市面上不易购得。
- 透明吸盒协助拆卸LCD面板时，更安全，不伤面板。
- 轻巧，透明收纳塑胶盒设计，携带超方便。
- 精巧且完整的拆卸工具套装，专为Apple系列产品设计，同时也适用于其它手机或小型仪器的拆解，不会损坏机体或划伤机壳。



| 产品规格 | |
|--|--|
| 绿色双色手柄 | |
| 12支4mm精密起子 | |
| ●TS1, ●PH000, ●1.5mm, ●T4, T6, T8, T10, T15, T20 | |
| ●H2.0mm, H1.5mm | |
| 推出iPhone / iPad SIM卡专用之00.8mm锥形精密钻头 | |
| 2支(POM) 塑钢材质翘棒, 长度各 84.4mm 及 68.7mm | |
| 翘盒Q36mm | |
| 三角翘片 30.5mm x 30.5mm x 30.5mm | |

螺丝起子系列

SD-9810A **NEW**

10合1快速更换精密棘轮起子组

▶ 产品特点

- 带有正向、反向及固定棘轮装置，工作得心应手
- 拉推枪枪式的快速自动更换起子头设计，旋转式枪型设计，储存有8个起子头，印有规格的枪头设计，让您快速选取您所需要的起子型式
- 防滑人体工学手柄，PC & ABS材质，耐冲击，好用不滑手
- 配备10支高品质钨钢起子头，一支抵多支，收纳取用，携带超方便
- 适用于各项精密工作，更是家用不可或缺的工具
- 精美详实的展示盒包装，方便店家收纳及展示



| 产品规格 | |
|------------------|--|
| 10支4mm起子头 | |
| ●H2, ●H1 | |
| ●1.5, 2.0, 3.0mm | |
| ●T5, T6, T8, T10 | |

| 产品型号 | 中文品名 | 零售价 | 活动方式 |
|-----------|------------------|------|-------|
| SD-9314 | 16合1 Apple 维修工具组 | 90.0 | 买10送1 |
| 9SD-9810A | 10合1快速更换精密棘轮起子 | 90.0 | 买10送1 |

测试仪表系列

MT-2017/MT-2018 **NEW**
26档指针型防误测三用电表

中间零位
正负直流电压

MT-2017



斜立, 悬挂两用型

双保险丝保护

电容与电阻量程

分档设计, 安全性

MLL DC电压

CE

MT-2018



斜立, 悬挂两用型

电容与电阻量程分

档设计, 安全性

CE

▶ 产品规格

| 型号 | MT-2017 | MT-2018 |
|------------|--|--|
| 内部电源 | 1.5V AA x 2pcs and 9V(NEDA1604) x 1pcs | 1.5V AA x 2pcs and 9V(NEDA1604) x 1pcs |
| 过载保护 | 0.5A/250V & 10A/250V | 0.5A/250V |
| 尺寸 / 重量 | 160(长) x 105(宽) x 40(高) mm, 约380g | 160(长) x 105(宽) x 40(高) mm, 约380g |
| 直流电压 | 0-0.1-0.5-10-50-250-1000V | 0-0.1-0.5-2.5-10-50-250-1000V |
| 中间零位正负直流电压 | DC ±5V, ±25V | |
| 交流电压 | 0-10-50-250-1000V | 0-10-50-250-1000V |
| 直流电流 | 0-0.05-2.5-25-250 mA, 10A | 0-0.05-2.5-25-250 mA, 10A |
| 电阻 | 1 / 10 / 100 / 1K / 10KΩ | 1 / 10 / 100 / 1K / 10KΩ |
| 电容 | 0.025-0.25-25uF(C2), 2000uF(C1) | 0.025-0.25-25uF(C2), 2000uF(C1) |
| 电池测量 | 0 ~ 1.5V; GOOD - ? - BAD | 0 ~ 1.5V; GOOD - ? - BAD |
| | 0 ~ 9V; GOOD - ? - BAD | 0 ~ 9V; GOOD - ? - BAD |
| 电阻体测试 | hFE: 0-1000 | hFE: 0-1000 |
| 蜂鸣测试 | Beeper sounding under 200 Ohm | |

测试仪表系列

NT-311 **NEW**
数位温湿度计

▶ 产品特点

- 监控四周环境温度/湿度最经济的选择。
- LCD大显示屏，读取容易。
- 整合温度/湿度监控功能，具有日历/闹钟/闹钟提示功能。
- 温度测量范围：-10~+55°C(-14~+130°F)
- 湿度测量范围：10%~99%RH
- 可选择华氏或摄氏温度显示。
- 可选择所记忆的温湿度最大值和最小值。
- 可切换选择日历、闹钟或闹钟，闹钟和闹钟可选择12或24小时制显示。
- 具壁挂及桌上立架设计。
- 低功耗。

▶ 规格:

| | |
|--------|---|
| 温度测量范围 | -10°C to +55°C / 14°F to +130°F |
| 湿度测量范围 | 10%RH to 99%RH |
| 温度准确度 | 0°C ~ 50°C ±0.5°C, 其他±2°C (at 1.5V 供电 ±2°F ~ 112°F) |
| 湿度准确度 | ±3%RH (40%RH ~ 80%RH) |
| 分辨率 | 温度: 0.1°C (0.2°F) 湿度: 1% |
| 电池 | 1 x AAA battery (不含) |
| 尺寸 | 100 x 100 x 20mm |
| 操作环境温度 | -20°C to 60°C (32°F to 140°F) |



适用于居家、办公室、机场、仓库等各种环境

NT-312 **NEW**


数位温湿度计附温度探棒

▶ 产品特点

- 监控四周环境温度/湿度最经济的选择，同时可透过温度探棒检测室内外各种环境、空间内的温度。
- LCD大显示屏，读取容易。
- 温度测量范围：-10~+55°C
- 湿度测量范围：10%~99%RH
- 可选择显示室内/室外温度。
- 可选择显示室内/室外湿度的最大值或最小值。
- 具壁挂及桌上立架设计。

▶ 规格:

| | |
|--------|---|
| 温度测量范围 | -10°C to +55°C / 14°F to +130°F |
| 湿度测量范围 | 10%RH to 99%RH |
| 温度准确度 | 0°C ~ 50°C ±0.5°C, 其他±2°C (at 1.5V 供电 ±2°F ~ 112°F) |
| 湿度准确度 | ±3%RH (40%RH ~ 80%RH) |
| 分辨率 | 温度: 0.1°C 湿度: 1% |
| 电池 | 1 x AAA battery (不含) |
| 尺寸 | 75 x 60 x 23mm |
| 操作环境温度 | 2.5m |
| 操作湿度范围 | -10°C to +55°C / 14°F to 132°F |



适用于居家、办公室等各种环境

| 产品型号 | 中文品名 | 零售价 | 活动方式 |
|---------|---------------|-------|-------|
| MT-2017 | 26档指针型防误测三用电表 | 135.0 | 买10送1 |
| MT-2018 | 24档指针型防误测三用电表 | 120.0 | 买10送1 |
| NT-311 | 数位温湿度计 | 75.0 | 买10送1 |
| NT-312 | 数字温湿度计,附温度探棒 | 75.0 | 买10送1 |

SS-621H CE NEW

数显型热风枪

► 产品特点

- 使用日本Mabuchi马达，高效能，使用寿命更长
- 大LCD面板数值显示，方便使用者观看
- 电子电路控制风量与温度，温度风量精准稳定
- 按钮式调温10度一调方式，最低温度100°最高温度650°，温度在大范围内可无级数调整
- 智慧控温，过热保护装置，操作使用更放心
- 延时关机二十秒，自动冷却设计，有效延长发热芯寿命
- 搭配二个额外的热风嘴，满足不同使用者需求



| 型号 | 电压 | 输出功率 | 温度范围 | 风量 | 插头形状 |
|---------|-----------|-------|-----------|-------------------|--------|
| SS-621H | 240V 50Hz | 2000W | 100~650°C | 166L,330L,500 L/分 | H type |



配备二款热风嘴

| 产品型号 | 中文品名 | 零售价 | 活动方式 |
|---------|----------------------------|-------|----------|
| SS-621H | 数显型热风枪 220V~240V(功率 2000W) | 430.0 | 买 10 送 1 |

活动时间截止 2011 年 9 月 30 日。交货时间 2011 年 10 月 15 日前

深圳畅联贸易有限公司
2011 年 9 月 13 日